




ACTIVE I

14-C103W

Karta produktu



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Blat wykonany z płyty MFC (dwustronnie melaminowanej) o grubości 25 mm w kolorze białym NC S 0502-Y, beżowym NC S 2005-Y50R, walnut lub antracyt NC S 8000-N
- Blat posiada certyfikat FSC
- Obrzeże wykonane z tworzywa ABS w kolorze jednolitym z powierzchnią blatu
- Stelaż wykonany z metalu lakierowanego proszkowo w kolorze białym, czarnym lub szarym
- Stelaż 3-kolumnowy
- Zakres wysokości stelaża 600-1285 mm
- Zakres szerokości stelaża 1100-1790 mm
- Panel sterowania z wyświetlaczem LED posiada możliwość zapamiętania 3 pozycji
- Panel sterowania wyposażony w port USB-C
- Konfiguracja limitów wysokości maksymalnej/minimalnej
- 2 silniki o prędkości 50 mm/s
- Łagodny start/stop
- System antykolizyjny
- Zabezpieczenie rodzicielskie (blokada kontrolera)
- Zasilanie 110-240 V, 50-60Hz
- Maksymalne obciążenie 125 kg
- Stelaż wyposażony w stopki poziomujące
- 5 lat gwarancji na stelaż
- 2 lata gwarancji na komponenty elektroniczne

Dostępna kolorystyka

- Czarny: RAL9005
- Szary: RAL9006
- Biały: RAL9010

Stelaż spełnia normy

PN-EN 527-1:2011

PN-EN 527-2+A1:2019-08

PN-EN 1730:2013-04