BLOX FRAME


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Stół warsztatowy Blox Frame z nadstawką metalową i modułem zasilającym 1200x600 mm, rozmiar 4-6, blat pokryty tworzywem polipropylenowym



WYMIARY

Szerokość blatu	1200 mm
Szerokość stelaża	1160 mm
Szerokość nadstawki	1200 mm
Głębokość blatu	600 mm
Głębokość stelaża	580 mm
Grubość blatu	24 mm
Wysokość blatu regulowana	640 / 710 / 760 mm
Wysokość stelaża regulowana	616 / 686 / 736 mm
Wysokość nadstawki	400 mm
Wysokość całkowita	1140 / 1210 / 1260 mm



Wymiary podane w milimetrach.
Możliwe tolerancje wymiarów ±2 mm.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- STABILNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA
- ODPORNE MATERIAŁY
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ
- STOPA POZIOMUJĄCA
- ŁATWY MONTAŻ


MATERIAŁ



BLAT
Sklejka liściasta wodoodporna pokryta tworzywem polipropylenowym o podwyższonej wytrzymałości.
Grubość: 24 mm



STELAŻ
Metalowy.
Profil nogi: 40x40x1,5 mm
Profil poprzeczki: 40x20x1,5 mm



NADSTAWKA
Metalowa perforowana.
Grubość: 1,2 mm

KOLORY

BLAT
Antracytowy

STELAŻ

Czarny RAL 9005 | Szary RAL 9006 | Biały RAL 9010

NADSTAWKA

Czarny RAL 9005 | Szary RAL 9006 | Biały RAL 9010

STOPKA POZIOMUJĄCA



MODUŁ ZASILAJĄCY W BLACIE



2x 230V
2x USB-A
1x USB-C

WYPOSAŻENIE



- Tablica narzędziowa metalowa perforowana 1200x400 mm
  - 1 szt.



- Mediaport wpuszczany w blat 2x230V, 2x USB-A, 1x USB-C
  - 1 szt.



- Stopa poziomująca ± 20 mm
  - 4 szt.

REGULOWANA WYSOKOŚĆ | STABILNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA | ODPORNE MATERIAŁY | ŁATWY MONTAŻ | STOPA POZIOMUJĄCA

BLOX FRAME

www.entelo.pl